

Портативная система взятия проб Vaisala DRYCAP DSS70A для DM70

Описание

Компактное решение для отбора образцов в горячих или загрязненных процессах.

- Компактное решение для отбора образцов в горячих или загрязненных процессах
- Обеспечивает измерения в процессах под повышенным давлением и при атмосферном давлении.
- Оборудован сенсором Vaisala DRYCAP® с запатентованной функцией автокалибровки
- Благодаря превосходной долгосрочной стабильности практически не требует обслуживания
- Трассируемость согласно требованиям Национального института стандартов и технологий США (сертификат прилагается)

Технические характеристики

Рабочие условия	
Рабочие газы	Воздух, N2 и другие нетоксичные инертные газы
Диапазон точки росы	-70 °C...Твнешн. (-94 °F...Твнешн)
Погрешность	±2 °C (±3.6 °F)
Подключение вход/выход	1/4" SWAGELOK
Внешняя рабочая температура	0...+40 °C (+32...+104 °F)
Температура рабочего газа для трубки PTFE при +20°C (+68°F) для трубки из нержавеющей стали согласно характеристикам нержавеющей стали, макс., температура газа в точке входа	макс. +200 °C (+392 °F) +40 °C (+104 °F)
Рабочее давление с насосом при отключенном насосе	0.6 ... 1.2 бар абс. (8.7 ... 17.4 psi абс.) 0...20 бар абс. (0...290 psi абс.)
Общие характеристики	
Срок службы батареи для насоса	8 часов непрерывного использования. Батарею можно зарядить при помощи зарядного устройства DM70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vsa@nt-rt.ru
www.vaisala.nt-rt.ru